HELE GmbH
Gutenbergstr. 16 | 91560 Heilsbronn
Telefon: +49 (0)9872 9771-0 | E-Mail:

Kübler Safety X6 Jacke 102 | kbl.blau/anthrazit

Kübler Safety X6 Jacke 102 | kbl.blau/anthrazit

Art. Nr.: K17798413

Zolltarif-Nummer: 62033310
Ursprungsland: Bulgarien
Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% sonstige Fasern
Ausstattung: Brusttasche, Innentasche, Handytasche
Ärmellänge: Langarm
EN ISO 11612: A1,B1,C1,E3,
EN ISO 11612 Schutz gegen begrenzte Flammenausbreitung: A1
EN ISO 11612 Schutz gegen konvektive Hitze: B1
EN ISO 11612 Schutz gegen Strahlungshitze: C1
EN ISO 11612 Flüssige Eisenspritzer: E3
EN ISO 11611: Klasse 1,A2
EN ISO 11611 Klasse: Klasse 1
EN ISO 11611 Beflammung von Materialien und Nähten: A2
EN 1149: EN 1149-5
EN 1149 Schutzbekleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit: EN 1149-5
EN 13034 Typ 6: Typ 6
EN 61482-1-2: Klasse 1
EN 61482-1-2 Klasse: Klasse 1

Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% sonstige Fasern
Materialgewicht: ca. 340g/m²

- 2 abgedeckte Brusttaschen
- 1 eingehängte Innentasche mit flammenhemmender Klette links
- Handytasche innen in Brusttasche
- 2 abgedeckte Seitentaschen
- Frontverschluss mit verdecktem Metall-Reißverschluss
- Bundverschluss mit verdecktem Zackenring-Druckknopf
- Ärmelsaum mit verdeckten Zackenring-Druckknopf, weitenverstellbar
- Bewegungsfalten am Rücken eingearbeitet
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Zertifizierung:
- Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
gemäß EN ISO 340:2003
- Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen
EN ISO 11612:2008 Code A1+A2+B1+C1+E3
- Schutznorm für Schweißen und verw. Verfahren
EN ISO 11611:2007 Klasse 1 + A1 + A2
- Schutz vor therm. Gefahren bei Störlichtbogen
EN ISO 61482-1-1: Klasse 1
- Elektrostatische Eigenschaften

EN ISO1149-5:2008 in Verbind. EN1149-3:2004
- Chemikalienschutz mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien
EN ISO 13034:2005 Typ 6

Safety X6 bietet zuverlässigen Schutz gegen Hitze und Flammen, vor den thermischen Gefahren eines Störlichtbogens, gegen elektrostatische Eigenschaften und eingeschränkte Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien. Außerdem wird die Schutznorm für Schweißen und verwandte Verfahren erfüllt. Der Schutz vor Störlichtbogen und bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen ist nur bei einem geschlossen getragenen Anzug gegeben