

Tyvek® 800J Overall mit Kapuze weiß XL

TJ 0198 T WH PI Kat.3 Typ 3B/4B/5B/6B

Tyvek® 800J Overall mit Kapuze weiß XL

Art. Nr.: 13280010

**EClass-Nummer:** 40010601**Zolltarif-Nummer:** 62101098**Ursprungsland:** China**Farbe:** weiß**Material:** Tyvek**Verschluss:** Reißverschluss**Ausstattung:** Kapuze**PSA-Kategorie:** III**EN 14605 Typ 3:** Typ 3B**EN 14605 Typ 4:** Typ 4B**EN 13982-1 Typ 5:** Typ 5B**EN 13034 Typ 6:** Typ 6B**EN 14126:** J**EN 1149:** EN 1149-5**EN 1149 Schutzbekleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit:** EN 1149-5**EN 1073-2:** J

- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
- EN 14126 (Schutzbekleidung gegen Infektionserreger)
- EN 1073-2 (Schutzbekleidung gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- Überklebte Nähte für Schutz und Belastbarkeit
- Tyvek® Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für erhöhte Dichtigkeit
- Das zusätzliche Abkleben der Arm- und Beinabschlüsse, der Kapuze sowie der Reißverschlussabdeckung ist für die Erreichung eines Typ 3-Dichtigkeitsniveau erforderlich
- Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden für guten Sitz

DuPont™ Tyvek® 800 J. Anzug mit Kapuze

Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung.

Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.

Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich.

Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.

Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek® 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet. Keine Zusatz von Silikon.

Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.